

A 78 ABISAGRADA PASSIVHAUS

PVC

Transmitancia

$U_w \geq 0,74$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **48 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB**

Secciones

Marco 78 mm

Hoja 78 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ventana

Ancho (L) 400-1400 mm

Alto (H) 450-2200 mm

Balconera

Ancho (L) 400-1400 mm

Alto (H) 600-2300 mm

Peso máximo / hoja

150 kg Ventana

150 kg Balconera

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1800

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

* Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Acabados

Blanco

Color

Bicolor

Imitación madera

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, osciloparalela y abatible

